

Wyświetlanie mapy

Przed uruchomieniem mapy należy załadować jej skrypt, który jest dostępny pod adresem: <https://furgonetka.pl/js/dist/map/map.js>

Modal z mapą uruchamiany jest poprzez wywołanie następującego kodu JavaScript:

```
new window.Furgonetka.Map({parametr_1: wartość_1, parametr_2: wartość_2, ...}).show();
```

Parametry wejściowe i wyjściowe przekazywane są jako obiekt JavaScript.

Przykładowy kod wyświetlający mapę

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <script type="text/javascript"
src="https://furgonetka.pl/js/dist/map/map.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    function callback(params) {
      console.log('Kod wybranego punktu:', params.point.code);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <a href="#" onclick="new window.Furgonetka.Map({
    courierServices: ['inpost', 'poczta'],
    city: 'Warszawa',
    street: 'Żoliborz',
    callback: callback
  }).show(); return false;">MAPA</a>
</body>
</html>
```

Typy punktów

Na mapie dostępne są punkty następujących firm kurierskich:

- **inpost** - InPost Paczkomaty
- **ruch** - Paczka w RUCHu
- **poczta** - Poczta Polska
- **ups** - UPS Access Point
- **dpd** - DPD Pickup
- **dhl** - DHL Parcelshop
- **meest** - Meest
- **fedex** - Fedex Punkt

Kody punktów

Kod wybranego punktu z mapy w parametrze **point.code** zawiera wartości właściwe dla wybranego typu punktów zgodnie z tabelą poniżej:

Przewoźnik	Nomenklatura przewoźnika	Nazwa parametru zwracanego przez przewoźnika	Przykładowa wartość
DHL	Numer SAP	sap	1020384
DPD	Identyfikator punktu.	PUDO_ID	PL11033
FedEx	-	code	331535
InPost	ID punktu. Jest to jego unikalna nazwa, np. KRA007 (Dla Paczkomatu)	name	ADA01N
Meest	-	key	NOVA_POSHTA__00004 f90-e21c-11e9-b48a-005 056b24375
Poczta Polska	Identyfikator placówki, tzw. PNI.	id	116744
Ruch	Nr PSD (6 znaków)	PSD	106088
UPS	Access Point ID	id	U00032786

Parametry wejściowe

Parametr	Typ	Dostępne wartości	Domyślna wartość	Wymagany	Opis
courierServices	array	Wartości z sekcji "Typy punktów".	Wszystkie dostępne typy punktów z wykluczeniem Meest'a.	nie	Typy punktów wyświetlanych na mapie.
courierServices Filter	array	Wartości z sekcji "Typy punktów".	[]	nie	Domyślnie zaznaczone filtry typów punktów.
city	string	-	-	nie	Miasto w obrębie którego mają być wyświetlone punkty.
street	string	-	-	nie	Ulica / dzielnica w obrębie której mają być wyświetlone punkty.
pointTypesFilter	array	cod_only (tylko punkty obsługujące pobranie) no_orlen (ukrycie punktów Orłenu dla Poczty Polskiej)	[]	nie	Dodatkowe filtry określające rodzaj punktów wyświetlanych na mapie.
callback	function	-	-	nie	Nazwa funkcji dla wywołania zwrótnego (do funkcji dołączane są parametry wyjściowe).
zoom	integer	od 13 do 18	14	nie	Poziom zbliżenia mapy.

Parametry wyjściowe

Parametry przekazywane są jako obiekt JavaScript do funkcji podanej jako parametr **callback** podczas wywołania mapy.

Parametr	Typ	Stałe wartości	Opis
point.code	string	-	Kod wybranego punktu z mapy.
point.name	string	-	Pełna nazwa wybranego punktu z mapy.
point.type	string	Wartości z sekcji "Typy punktów".	Typ wybranego punktu z mapy.